

Traktorový návěs TN NKR 9.6

Technické parametry podvozku:

- jednonápravový traktorový návěs odpružený listovými péry
- tažná oj s připojením do spodního nebo horního závěsu – typ koncovky dle objednávky
- odstavná podpěra návěsu - pevná (mechanická nebo hydraulická za příplatek)
- brzdový systém dvouokruhový – ventily WABCO
- elektroinstalace 12V
- hmotnost – celková / užitečná - 9 000 / 6 360 kg
- rozložení hmotnosti – traktor / návěs - 1 500 / 7 500 kg
- provozní hmotnost – 2 640 kg
- celkové rozměry – d / š / v / lv - 5 600 / 2 420 / 3 280 / 1 200 mm
- kola – pneu, jednomontáž 500/50-17 (18 PR, index 157A8)
- max. povolená rychlost 40 km/h

Technické parametry NKR:

- kapacita zdvihu 6 500 kg
- nosič je určen pro kontejnery vanového typu 4 až 10 m³
- ovládání nosiče pákami rozvaděče na levé straně nosiče
- 4 řetězy pro upnutí kontejneru – koncovky typu RAK osazeny pojistkami
- sada předních přestavitelných dorazů kontejneru
- 4 boční dorazy pro vymezení pozice kontejneru
- 2 záchytné háky pro sklápění – vyprazdňování kontejneru, ovládané pneumatickým válcem
- podúrovňové nakládání 600 mm
- pracovní tlak 180 bar
- pohon nosiče je od hydraulického okruhu traktoru
- CE provedení

Konstrukce nosiče:

- nakládací ramena mají hexagonální profil, který zabezpečuje vyšší pevnost ramene v ohybu i v krutu
- veškeré čepy jsou zušlechťeny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti a houževnatosti jádra
- nosná trubka ramen je uložena ve dvou ložiscích
- záchytné háky pro sklápění jsou osazeny automatickými pojistkami proti vypadnutí kontejneru
- transportní poloha háků vzpřímená – jistící kontejner při jízdě
- plošina nosiče je v přední části osazena ochranným štítem – výška 500 mm

Hydraulický a pneumatický okruh včetně ovládání a elektroinstalace:

- hydraulický rozvaděč s ovládacími pákami
- tlakový filtr oleje na vstupu do rozvaděče
- všechny válce osazeny řídicími ventily a zámky
- pneumatický válec ovládání háků v transportní poloze zatažen
- elektroinstalace 12V
- obrysová a koncová světla dle požadavku vyhlášky
- zadní výstražný trojúhelník označující pomalé vozidlo

Lakování:

- základní epoxidový nástřik v tloušťce min. 100 mikronů

- vrchní nástřík dvousložkovým polyuretanovým lakem v tloušťce min. 50 mikronů
- barevné provedení RAL - dle objednávky



40

AGROTEC

Slovensko

AGROTEC Slovensko s.r.o.

Zlatomoravecká cesta

P.O. BOX 23/F, 949 01 Nitra

IČO: 314 45 942 I IČ DPH: SK2020406289